


PDF IS SCALED AT A 1:2 RATIO
FOR PRINTOUT PURPOSES

ACTUAL DIMS
MOUNTING CUTOUT: 14.3504"W X 8.6023H
PAINT SHIELD: 13.8139"W X 8.0709"H

TFE2630LCR




1) Mark speaker Location

1) Marque el Lugar donde va el Altavoz

1) Standort des Lautsprechers markieren

1) Marquez la position du haut-parleur




2) Cut Speaker Hole

2) Corte el Agujero para el Altavoz

2) Lautsprecherloch schneiden

2) Découpez le trou du haut-parleur




3) Run Wires to Location

3) Pase los Cables a donde irá el Altavoz

3) Verdrahtung zum Standort legen

3) Faites passer les câble jusqu'au haut-parleur




4) Attach Wires to Speaker

4) Conecte los Cables al Altavoz

4) Verdrahtung am Lautsprecher festmachen

1) Marquez la position du haut-parleur



5) Tighten the Mounting Screws

5) Aprete los Tornillos de Montaje

5) Montageschrauben festziehen

5) Serrez les vis de montage



6) Install the Grille

6) Instale la Rejilla

6) Gitter installieren

6) Installez la grille

Cut Here for
Mounting Template

Corte aquí para
la Plantilla de Montaje

Hier schneiden f,r
die Montageschablone

Découpez ici le
gabarit de montage

Cut Here
for Paint Shield

Corte aquí para
el Protector de Pintura

Hier schneiden f,r
den Anstrichschutz

Découpez ici le masque
de peinture

21A8327